



KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI Sp. z o.o.

„Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o.

05-092 Łomianki, Kielpin ul. Rolnicza 248,
tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75

Kielpin, dnia 22.04.2024 r.

ZW/7/2024

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr ZW/7/2024 Zakup dwóch używanych autobusów klasy mini do komunikacji miejskiej.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z następującymi pytaniami do treści swz:

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

W pkt. 17 SIWZ Zamawiający opisał opony w rozmiarze 245/70 R. 19,5 .
Czy Zamawiający dopuszcza inny rozmiar opon - 265/70 R. 19,5?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza inny rozmiar opon 265/70 R. 19,5.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt 17 Załącznika nr 1 do SWZ Szczegółowy opis techniczny pojazdów w następujący sposób:

Było

17	Koła i ogumienie	<ol style="list-style-type: none">1. Obręcze stalowe.2. Opony radialne, bezdętkowe, rozmiar 245/70 R 19,5 wykonane w gat. I, Zużycie max40%.3. Wszystkie koła tej samej marki na danej osi.
-----------	-------------------------	---

Po zmianie:

17	Koła i ogumienie	<ol style="list-style-type: none">1. Obręcze stalowe.2. Opony radialne, bezdętkowe, rozmiar 245/70 R 19,5 lub 265/70 R. 19,5 wykonane w gat. I, Zużycie max40%.3. Wszystkie koła tej samej marki na danej osi.
-----------	-------------------------	---

Pytanie nr 2 Wykonawcy:

W pkt. 18 SIWZ Zamawiający wymaga 2 szt. 6 kg gaśnic umieszczonych: jednej sztuki w kabinie kierowcy, drugiej w łatwo dostępnym miejscu w przedziale pasażerskim.
Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie dwóch gaśnic w przedniej części autobusu, obok drzwi kabiny kierowcy w przedziale pasażerskim, na przedniej ścianie, w przystosowanej do tego wnęce na gaśnice?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza umieszczenie dwóch gaśnic w przedniej części autobusu, obok drzwi kabiny kierowcy w przedziale pasażerskim, na przedniej ścianie, w przystosowanej do tego wnęce na gaśnice.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia pkt 18 Załącznika nr 1 do SWZ Szczegółowy opis techniczny pojazdów w następujący sposób:

Było:

18	Inne urządzenia i wyposażenie	<ol style="list-style-type: none">1. Układ centralnego smarowania z agregatem pompowym z możliwością programowania częstotliwości smarowania.2. Dwie sześciokilogramowe gaśnice, jedna umieszczona w kabinie kierowcy, druga w łatwodostępnym miejscu w przedziale pasażerskim.3. System gaszenia komory silnika.4. Trójkąt ostrzegawczy.
-----------	--------------------------------------	--

Po zmianie:

18	Inne urządzenia i wyposażenie	<ol style="list-style-type: none">1. Układ centralnego smarowania z agregatem pompowym z możliwością programowania częstotliwości smarowania.2. Dwie sześciokilogramowe gaśnice: jedna umieszczona w kabinie kierowcy, druga w łatwodostępnym miejscu w przedziale pasażerskim lub dwóch gaśnic umieszczonych w przedniej części autobusu, obok drzwi kabiny kierowcy w przedziale pasażerskim, na przedniej ścianie, w przystosowanej do tego wnęce na gaśnice3. System gaszenia komory silnika.4. Trójkąt ostrzegawczy.
-----------	--------------------------------------	---

Pozostałe zapisy swz bez zmian.

*Członek Zarządu
Dyrektor ds. technicznych i przewozów*